



Värmefläkt BX2E 2 kW 230V

Elektrisk värmefläkt för universellt bruk. BX serien har en stabil konstruktion för krävande miljöer. Fläkten kan användas överallt där det krävs en temporär men effektiv uppvärmning. Som exempel kan nämnas byggarbetsplatser, lager, verkstäder, butiker, utställningshallar, samlingslokaler och garage.

- Effektväljare 0 - 1/2 - 1/1 effekt
- Två meter anslutningssladd
- 3 års garanti

Utförande

Höljet tillverkas av galvaniserad rödlackerad plåt och värmeelementen i rostfritt stål, EN 1.4301.

Reglering

Termostatstyrd värmereglering med kapillärrörstermostat (0°C till +35°C) som mäter temperaturen på den ingående luften, vilket ger en hög noggrannhet.

Anslutning

BX 2E och har 1-fas jordad stickpropp och anslutningssladd i gummi.

1 906 kr

Specifikation

Artikelnr: BIP3042001

Spänning: 230V~ 50/60 Hz

Effekt: 2 kW

Effektsteg: 0-1-2

Ström: 4,3 / 8,7 A

Ljudtrycksnivå: 39 dB(A)

Luftmängd: 190 m³/h

Motorvarv: 1300 r/min

Temperaturökning genom värmaren: 29°C

Kapslingsklass: IPX4

Vikt: 5,3 kg

Bredd: 275 mm

Höjd: 340 mm

Djup (inkl. konsol): 345 mm