

Ytkonditioneringsband 13x610 mm SC-BS

CRS

Scotch-Brite™ SE-ytbehandlingsbandet är konstruerat för att hålla länge. Banden är tillverkade av ett slitstarkt fibermaterial som även tål vassa kanter och kan användas för att rengöra, bereda, grada och ytbehandla många olika metaller.

- Robust slipband i fibermaterial med hög slipeffekt som finns i en rad olika grovlekar för tyngre gradnings- och ytbehandlingsarbeten
- Avsett för användning på stativ- och bandslipmaskiner
- Förstärkt baksida och fibermaterial med öppen väv för ökad flexibilitet vid detaljarbeten och över konturer och kanter
- Motverkar ansamlingen av damm och smuts och minimerar värmeutveckling för att ge längre drifttid och jämn konditioneringseffekt med enhetlig finish
- Aggressiv avverkning utan mejsling för att avlägsna defekter i ytan, sliplinjer, spår och andra märken
- Korn: Coarse / Grov
- Säljes styckvis

Använd det hållbara Scotch-Brite™-ytkonditioneringsbandet till bearbetning som kräver liten töjbarhet, till exempel rengöring, beredning, gradning och ytbehandling av alla slags metaller. Våra slipband har en hållbar design och består av slitstarkt fibermaterial som är resistent mot damm och smuts och motverkar underminering och mejsling av materialet. Slipbanden har ett grovt slipmedel av aluminiumoxid, som ger snabb skärning med bibehållen skärpa under hela livslängden. Samtliga slipband lämpar sig till bearbetning som kräver liten töjbarhet. Vi har även integrerat en beläggning i vävt tyg i våra konditionerande produkter. Materialet är inbäddat i nylonstrukturen och tillför extra slitstyrka och hållbarhet vid kantarbeten, gradning och effektiv beredning av alla typer av metall. Fibermaterialet i kombination med slipkornen är ett utmärkt sätt att tillföra en fin yta till materialet, eller avlägsna gradning.

I Scotch-Brite SE ytkonditioneringsband används grovt slipmedel av aluminiumoxid, som ger snabb avverkning och lång livslängd. Mineralet är ett robust och hållbart slipmedel som kontinuerligt brister under användningen, så att nya vassa slipkanter exponeras. I jämförelse slits vanliga slipmedel snabbt ner under arbetet. Slipmedel med aluminiumoxid ger snabb avverkning med en hård och stark yta som motverkar värmeutveckling. Därför passar det bra till många olika material och är utmärkt till slipning och ytbehandling. Slipband används till snabb slipning och ytbehandling av många olika slags ytor.

Beroende på vilket material som avverkas kan sliprondeller ibland täppas till och snabbt bli mindre effektiva. Slipband, å andra sidan, kan arbeta kontinuerligt utan att bli tilltäppta – eftersom slipmedlet har små skåror som öppnas när bandet löper i båge runt drivhjulet.

Föreslagna användningsområden

- Avsett för tyngre gradnings- och ytbehandlingsarbeten
- Använd på stativslipar och till grovslipning

56 kr

13x610 mm | Ytkonditionering

Specifikation

Artikelnr: S365350