



Ytkonditioneringsband 75x2000 mm SC/BL

Scotch-Brite-ytkonditioneringsband med låg töjbarhet är vårt tåliga mjuka band med medelhög styrka för mångsidig användning inom rengöring, finisharbete och lätt gradning. Dessa band är bra att använda på krökta och ojämna ytor, och ger aggressiv avverkning utan att skada ytmaterialet.

- Idealiska för arbeten med låg sträckning med hållbart tyg och baksida av polyesterhäftgas
- Lämpligt att använda på flera olika ytmaterial, från rostfritt till mässing
- Finns i olika slags mineraler, kornstorlekar och bandtyper för att passa olika användningsområden
- Producerar en jämn gradfri yta.
- Sträcktåligt ryggmaterial.

För rengöring, finisharbete och lätt gradning använder du vårt tåliga och mjuka Scotch-Brite™-ytkonditioneringsband med låg töjbarhet. Dessa band ger effektiv avverkning, utan att skada ytmaterialet och är idealiska att använda till krökta och ojämna ytor. Banden är bäst lämpade till stål, rostfritt, kolstål, titan, nickellegeringar men kan även användas till aluminium, koppar, mässing och mjuka icke-järnhaltiga metaller. De finns i flera modeller som är konstruerade för att passa olika användningsområden.

Scotch-Brite ytkonditioneringsband med låg töjbarhet är konstruerade med aluminiumoxid och kiselkarbider. De finns i flera olika kombinationer som t.ex.: aluminiumoxid medium (A MED), aluminiumoxid mycket fin (A VFN), aluminiumoxid grov (A CRS), kiselkarbid medium (S MED), kiselkarbid superfin (S SFN) och kiselkarbid mycket fin (S VFN). Aluminiumoxid avverkar mjukare men varar längre än kiselkarbid. Det är idealiskt när en mjuk slipstruktur önskas, som på mjukare metaller eller där mejsling och underminering av materialet är ett problem. Om du behöver en grövre, mer aggressiv avverkning är kiselkarbid ett bra val.

Dessa finare kornstorlekar ger finare finish, medan medelgrova eller grova kornstorlekar ger grövre finish. Dessa band är tillverkade för att användas vid slipning i låg

töjbarhet, där ett vanligt häftgasband spänns på maskinen eller om mindre formbarhet önskas. De är tåliga mot slitage och vassa kanter och kan användas inom många olika branscher, från transport till metaltillverkning. Välj från olika bandtyper, från fil till smal till bärbar till pumphylsa samt bred- och planslipning. Verktyg, ytomkrets, krökningar och måtten på arbetsstycket är faktorer som avgör vilket band du ska välja. Smala band används vanligen vid bänkfasta maskiner eller tillämpningar med bandslipar med stativ. Pumphylsor passas in runt expanderhjul och används för finslipning av stora utrustningar som inte kan flyttas.

Scotch-Brite-slipprodukter med öppet nät för professionell användning är unika, med många fördelar. Fibertekniken består av en kombination av fibertrådar, gummi och slipmineral för att skapa en tjock, öppen väv. Fibrerna är fjädrande och effektivt verksamma på krökningar vid borttagning av oönskat gjutskägg, smuts och beläggningar samtidigt som arbetsstyckets form bevaras. Resultatet är mindre extraarbete och högre produktivitet. Genom hålen i väven hittar metallspånen ut, så att resterna inte täpper till mineralen. Fibrerna i väven brister vid användning, så att nya vassa slipkanter hela tiden exponeras, för jämn slipning, bra avverkning och extremt lång hållbarhet. Scotch-Brite-produkter är konstruerade för att öka produktiviteten och underlätta arbetsdagen. Vare sig det gäller estetisk finish, svetsfogsutjämning eller gradning – du kan arbeta snabbt och få ett jämnt resultat.

Föreslagna användningsområden

Använd för rengöring, finisharbete, beredning och gradning

581 kr

Medium	75x2000 mm	Ytkonditionering
--------	------------	------------------

Specifikation

Artikelnr: S333368